



Ordering Code:

Part No.	Capacity
	Fx=Fy=Fz
FNZ-10N	10N
FNZ-20N	20N
FNZ-30N	30N
FNZ-50N	50N
FNZ-100N	100N

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	Fx/Fy/Fz---10/20/30/50/100N		
Rated Output 定格出力	1.0mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	0...+25°C
Excitation 供給電圧	3~12 V	Operating Temp. 動作温度範囲	-10...+40°C
Zero Balance 零バランス	±0.1mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.05% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±0.2% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.01% of R.O./°C
Hysteresis ヒステリシス	±0.2% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	350±50Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.1% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	350±10Ω
Creep(5min) クリープ(5min)	±0.1% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>2000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	150% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP62
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Aluminum alloy アルミニウム合金
Cable ケーブル	Ø3*2000mm 4-core shielded cable(Longer cable available) Ø3*2000mm 4芯屏蔽线		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが