





Capacity/定格容量(N)	M
10~20	3
50~500	4



Load direction
荷重方向



Wiring Diagram/配線図



--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	10/20/50/100/200/300/400/500N		
Rated Output 定格出力	1.7~2.2mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	-10...+40°C
Excitation 供給電圧	5~12V	Operating Temp. 動作温度範囲	-20...+60°C
Zero Balance 零バランス	±2% of R.O.	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.01% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±0.1% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.01% of R.O./°C
Hysteresis ヒステリシス	±0.1% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	385±30Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.05% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	350±5Ω
Creep(30min) クリープ(30min)	±0.05% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>5000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	150% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP64
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Alloy steel 合金鋼
Cable ケーブル	Ø2*1500mm 4-core shielded cable Ø2*1500mm 4芯シールドケーブル		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが