



Load direction  
荷重方向



Wiring Diagram/配線図



Capacity/KN	A	B	h	W	L	J	K
7	13	21	29	35	47.5	4	30
9.5	17	25	32	38	52	4	33
12	21	29	37	45	58	5	35.5

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	7/9.5/12KN		
Rated Output 定格出力	2.2mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	-10...+40°C
Excitation 供給電圧	3~15V	Operating Temp. 動作温度範囲	-20...+60°C
Zero Balance 零バランス	±0.5mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.05% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±1% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.01% of R.O./°C
Hysteresis ヒステリシス	±1% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	1000±100Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.3% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	1000±20Ω
Creep(10min) クリープ(30min)	±0.1% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>2000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	150% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP64
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Alloy steel 合金鋼
Cable ケーブル	Ø4*2000mm 4-core shielded cable Ø4*2000mm 4芯シールドケーブル		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが